

Pack radio connecté pour chauffage électrique fil pilote

Pack RF 6600 FP connecté ● réf. 6050629

— Bénéfices consommateurs

Grâce à la compatibilité avec l'application maison connectée Delta Dore :

- pilotez votre chauffage où que vous soyez depuis votre smartphone
 - vérifiez à distance son bon fonctionnement grâce au retour d'information
- Pilotez vos applications à la voix avec un assistant vocal

— Fonctions

Programmation de 3 récepteurs radio/fil pilote pour radiateurs fil pilote 4 ordres en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un smartphone ou d'une tablette via l'application maison connectée

Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal



+ Installateur

Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation

Simple à installer : passerelle IP à connecter directement sur la box internet
Communication sans fil avec l'ensemble des produits Delta Dore compatibles

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



Caractéristiques techniques

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 30	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage + 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG

Récepteur RF 6600 FP (x3)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 103 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 19	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	Sans	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max - 6 ordres suivant le type d'émetteur associé	Type d'alimentation	Secteur
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00
Type de câble d'alimentation	Câble H05VV-F 4x0.75 mm2	Lieu d'utilisation	Intérieur