

Pack radio têtes thermostatiques intelligentes connectées

Pack TRV 1.0 ● réf. 6050650

— Bénéfices consommateurs

Réglez d'une seule action les têtes d'une même pièce grâce à la synchronisation automatique

Faites face aux imprévus en utilisant la fonction Boost pour augmenter rapidement de quelques degrés la température ambiante

Empêchez les erreurs de manipulation en verrouillant le clavier



— Fonctions

Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Gère le débit d'eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l'ouvrir ou la fermer selon le besoin

Assure le confort thermique pièce par pièce

Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage

Centralisation de la commande des pièces depuis l'application maison connectée Tydom

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal



+ Installateur

Système robuste

Montage rapide

Simple à paramétrer grâce au tutoriel de l'application maison connectée

Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique

Système anti-grippage

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Box Tydom 1.0 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 30	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage + 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 VR/BSO/Stores, 32 éclairages, 32 "Autres" (automatismes, portails, portes de garage)

Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50	Type de câble d'alimentation	24 AWG

Tête thermostatique ITRV (x2)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 57 Largeur du produit (mm) : 101	Mode de pose	Sur radiateur
Compatibilité corps de vanne	M28x1,5 (Compa, Herz, Terrier, Siemens, Olymp) avec adaptateur Danfoss RA avec adaptateur Danfoss RAVL avec adaptateur Danfoss RAV avec adaptateur	Lieu d'utilisation	Intérieur
Technologie de communication	X3D		