# Thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique

**Tybox RF 210** • réf.6051149

## Dites le à vos clients

- Faites des économies d'énergie sans compromis sur votre confort
- Utilisez un thermostat simple et personnalisable à vos besoins
- Pilotez et programmez depuis l'application ou l'assistant vocal grâce à la box maison connectée

## Fonctions

- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
- Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur
- En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage

## Installateur

- Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
- Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
- Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement

## Caractéristiques techniques

**Tybox Control (x1)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions** | H:92 I:92 P:21 mm | **Mode de pose** | en saillie<br>à visser<br>à poser sur meuble |
| **Indice IP** | 30 | **Type d'alimentation** | Piles |
| **Technologie de communication** | X3D | | |

**RF 7210 (x1)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions** | H:140 l:54 P:25 mm | **Mode de pose** | en saillie<br>à visser<br>à coller |
| **Type de bornier** | à vis | **Indice IP** | 44 |
| **Type d'entrée** | - 1 entrée(s) alimentation | **Type de sortie** | - 1 sortie(s) régulation : Contact sec inverseur, 5A max, 230V |
| **Type d'alimentation** | Secteur | **Longueur du câble fourni (m)** | 1.25 |
| **Technologie de communication** | X3D | | |

## Enrichir l'installation

- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- RF 6450 | Récepteur radio pour chaudière ou PAC réversible - 6050568
- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000