

Thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique - rectangulaire

Tybox RF 210 XL • réf.6051151

Dites le à vos clients

- Faites des économies sans compromis sur votre confort grâce une régulation performante
- Utilisez un thermostat simple et personnalisable à vos besoins
- Pilotez et programmez avec l'application ou l'assistant vocal grâce à la box maison connectée

Fonctions

- Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
- Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur
- En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage

+ Installateur

- Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
- Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
- Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement



Caractéristiques techniques

Tybox Control XL (x1)

Dimensions	H:92 L:122 P:21 mm	Mode de pose	en saillie à visser à poser sur meuble
Indice IP	30	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

RF 7210 (x1)

Dimensions	H:140 L:54 P:25 mm	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Type de bornier	à vis	Type d'entrée	- 1 entrée(s) alimentation
Type de sortie	- 1 sortie(s) régulation : Contact sec inverseur, 5A max, 230V	Type d'alimentation	Secteur
Longueur du câble fourni (m)	1.25	Technologie de communication	X3D