

Thermostat sans-fil pour radiateur électrique fil pilote

Tybox RF 110 • réf.6051153



Fonctions

- Pilotage à la température de consigne des radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
- Affichage des températures, du taux d'humidité
- Gestion par pièce ou par zone
- Contrôle de 16 récepteurs max depuis le boîtier d'ambiance
- Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 ou GP 50
- Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
- Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d'un détecteur
- En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage



+ Installateur

- Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant
- Installation rapide : parcours simplifié, compatible tous radiateurs fil pilote
- Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur

Caractéristiques techniques

Tybox Control (x1)

Dimensions	H:92 L:92 P:21 mm	Mode de pose	en saillie à visser à poser sur meuble
Indice IP	30	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D		

RF 7110 (x1)

Dimensions	H:102 L:54 P:20 mm	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Indice IP	44	Type d'entrée	- 1 entrée(s) alimentation - 1 entrée(s) délestage : allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase (alternance complète)
Type de sortie	- 1 sortie(s) Fil Pilote : 4 et 6 ordres, 100 mA max - 2 radiateurs max	Type d'alimentation	Secteur
Longueur du câble fourni (m)	1.00	Technologie de communication	Fil Pilote X3D

Enrichir l'installation

- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- GP 41 | Délesteur 3 sorties fil pilote + 1 sortie ECS - 6100027
- GP 50 | Délesteur 3 sorties relais 15A - 6100024
- MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteur d'ouverture radio blanc - 6412305
- DO BL Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio blanc - 6412288