

Délesteur compatible tous compteurs

GP 50 • réf.6100024



+ Dites le à vos clients

- Diminuez le coût de votre abonnement grâce à une bonne gestion de vos besoins énergétiques
- Utilisez vos appareils électriques de façon plus rationnelle en évitant les disjonctions

+ Fonctions

- Délestage sur 3 sorties en monophasé
- 1 sortie par phase en triphasé
- Compatible avec tout type de compteur traditionnel (monophasé ou triphasé), mesure du courant par transformateur d'intensité (prévoir 2 TI supplémentaires en triphasé)
- 2 modes de délestage au choix en monophasé : délestage cascado-cyclique® sur 2 sorties et 3ème sortie délestée en dernier recours ou délestage cascade
- Délestage phase par phase en triphasé

+ Installateur

- Pour tous types de compteurs
- Sélection des voies prioritaires de délestage
- Contacts personnalisables en NO ou NF



Caractéristiques techniques

Délesteur GP 50 (x1)

Dimensions	5 module(s)	Mode de pose	Modulaire
Type de bornier	A vis	Type d'entrée	- 3 entrée(s) mesure des consommations : transformateur d'intensité (TI) - 1 entrée(s) commande téléphonique : contact sec - 1 entrée(s) alimentation
Type de sortie	- 3 sortie(s) tout ou rien (ToR) : Contact sec NO/NF configurable, 15A / 230V	Compteur électrique compatible	Sans accès à la téléinformation (FR)

Contrat fournisseur d'énergie compatible	Monophasé Triphasé	Valeur du courant max mesuré (A)	63
Type d'alimentation	Secteur	Technologie de communication	Filaire

TI tore intensité fermé 90A (x1)

Dimensions	H:45 L:42 P:25 mm	Valeur du courant max mesuré (A)	90
Longueur du câble fourni (m)	0.50		