

## Les Engagements environnementaux de DELTA DORE :

Depuis 40 ans, notre métier est de favoriser les économies d'énergies et ainsi préserver nos ressources naturelles.

C'est donc tout naturellement que nous nous impliquons, au quotidien, pour préserver notre environnement de demain.

### ECO CONCEPTION

Démarche d'éco-conception de nos produits pour atténuer notre impact sur l'environnement.

### ISO 14 001

«management environnemental»  
Pour les sites de production  
(Bonnemain et Etelles)  
Et le centre logistique  
(Tinténiac)

### RECYCLAGE

90% de nos déchets sont valorisés.  
Une plateforme de tri au cœur de  
l'usine de Bonnemain.

### PEP ECOPASSEPORT

Outil pour mesurer et comparer  
l'empreinte environnement de  
chaque produit.

*Ce document est conforme à la norme ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales, à la norme ISO 14025 relative aux déclarations environnementales de type III et à la norme IEC PAS 62545 relative aux informations environnementales des produits électriques et électroniques.*

## Produit de référence



## TYXIA 2600 (6351399)

### Unité fonctionnelle :

Commander des récepteurs radio d'automatismes de volets roulants ou d'éclairage, pendant 10 ans.

L'étude a porté sur l'évaluation environnementale du boîtier et de son l'emballage.

*Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptible de modification, elles ne peuvent donc constituer un engagement.*



## Distribution

Afin d'optimiser les transports, les produits sont distribués à partir de centres logistiques.

La distance moyenne retenue est de 600 km parcourus en camion, représentative d'une commercialisation en France.

## Installation

Les éléments d'installation non livrés avec le produit ne sont pas pris en compte.

## Utilisation

Modèle énergétique utilisé : Modèle France

Scénario d'utilisation : Durée de vie de référence, 10 ans (autonomie pile 8 ans en usage normal).

Consommable : Pendant cette période le TYXIA 2600 engendrera une consommation de 1,25 piles lithium CV2032.

Scénario de maintenance : NA

## Fin de vie

Compte tenu de la durée de vie des équipements, le calcul des impacts environnementaux de la fin de vie présente de grandes incertitudes.

Toutefois, l'évaluation environnementale propose une évaluation de ces impacts selon le scénario suivant :

- Transport du produit vers un site de traitement sur 1000km (hypothèse conservatrice).
- Séparation des éléments nécessitant un traitement spécifique (piles, cartes électroniques,...).
- Traitement des composants nécessitant un traitement spécifique.
- Broyage et tri automatisé du reste du produit.
- Enfouissement des déchets résiduels et incinération des matières avec récupération d'énergie.

### Déchets dangereux :

Le produit ne contient aucun déchet dangereux.

**Scénario de fin de vie retenu** : traitement du produit dans la filière DEEE.

Scénario et hypothèses logistiques suivant étude ECO DEEE.

## Indicateurs de fin de vie

Les potentiels théoriques de recyclage et de valorisation énergétique sont calculés selon le type de traitement en fin de vie (fonction de l'existence ou non de filières de recyclage, selon la norme IEC62635).

### - Dans le cas du broyage :

Le potentiel de valorisation est de 37 % , dont un potentiel de recyclage de 23 %

### - Dans le cas du démantèlement :

Le potentiel de valorisation est de 69 % , dont un potentiel de recyclage de 57 %

**Le potentiel de recyclage** correspond au pourcentage de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballages) par les techniques actuelles existantes.

**Le potentiel de valorisation** consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi générée pour chauffer des immeubles, produire de l'électricité, ...

## Impacts environnementaux

Les calculs d'impacts environnementaux résultent d'une analyse de cycle de vie (ACV) du produit.

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie suivantes (détaillées précédemment) :

Fabrication   
  Distribution   
  Installation   
  Utilisation   
  Traitement en fin de vie

Short name	Units	Sum		Manufacturing		Distribution		Installation		Use		End of life	
ADPe	kg Sb eq.	3.17E-04	100%	3.17E-04	100%	6.42E-10	0%	0.00E+00 (*)	0%	5.12E-09	0%	7.23E-10	0%
ADPf	MJ	6.21E+00	100%	5.96E+00	96%	9.81E-02	2%	0.00E+00 (*)	0%	4.75E-02	1%	1.08E-01	2%
A	kg SO2 eq.	9.22E-04	100%	8.69E-04	94%	3.35E-05	4%	0.00E+00 (*)	0%	5.81E-06	1%	1.45E-05	2%
AP	m <sup>3</sup>	4.28E+01	100%	4.08E+01	95%	5.40E-01	1%	0.00E+00 (*)	0%	5.12E-01	1%	9.07E-01	2%
EP	kg(PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq.	5.07E-04	100%	4.90E-04	97%	8.96E-06	2%	0.00E+00 (*)	0%	1.44E-06	0%	7.13E-06	1%
GWP	kg CO2 eq.	4.83E-01	100%	4.44E-01	92%	1.09E-02	2%	0.00E+00 (*)	0%	3.06E-03	1%	2.42E-02	5%
ODP	kg CFC-11 eq.	1.55E-07	100%	1.47E-07	95%	2.86E-09	2%	0.00E+00 (*)	0%	2.12E-09	1%	2.34E-09	2%
POCP	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq.	1.02E-04	100%	9.82E-05	96%	1.90E-06	2%	0.00E+00 (*)	0%	3.40E-07	0%	1.63E-06	2%
WP	m <sup>3</sup>	6.72E+01	100%	6.08E+01	90%	2.39E+00	4%	0.00E+00 (*)	0%	2.45E-01	0%	3.85E+00	6%

Etude réalisée avec le logiciel EIME version 5.7.0.2, BBD CODDE-2016-11

(\*) Signifie « représente moins de 0.01% du cycle de vie total du flux de référence »

Les valeurs de ces impacts sont valides pour le cadre précisé dans ce document.

Elles ne peuvent pas être utilisées directement pour établir le bilan environnemental de l'installation.

<b>Contact juridique</b> : ecoconception@deltadore.com		
N° enregistrement :	<b>DDOR-00009-V01.01-FR</b>	Règle de rédaction : <b>PCR-ed3-FR-2015_04_02</b>
N° d'habilitation du vérificateur :	<b>VH08</b>	Information et référentiel : <a href="http://www.pep.ecopassport.org">www.pep.ecopassport.org</a>
Date d'édition :	<b>07-2018</b>	Durée de validité : <b>5 ans</b>
<b>Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010</b>		
<input type="checkbox"/> Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe		
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)		
PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1:2014		
Les éléments du PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme		
Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 « Marquages et déclarations environnementaux.		
Déclarations environnementales de type III »		

