

Kit motorisation volet roulant radio 10Nm

Complete-Kit Tymoov 10RP2 • réf.6357059



Dites le à vos clients

- Pilotez silencieusement votre moteur en vitesse lente depuis la télécommande
- Protégez votre volet : le moteur s'arrête en cas de détection d'obstacle ou de gel
- Améliorez la sécurité de votre logement en cas de tentative d'intrusion ou départ de feu

Fonctions

- Kit avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel
- Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet
- Radio bidirectionnelle : confirmation de la commande de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'application Tydom
- Mode Silence avec bouton poussoir ou télécommande
- Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou un assistant vocal
- Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet
- Fonction avancée avec Tyxal+ : le moteur déclenche l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
- Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants
- Arrêt sur détection d'obstacle
- Moteur 10Nm



+ Installateur

- Kit complet prêt à l'installation
- Isolation classe II : pas de fil de terre
- Garantie 7 ans

Caractéristiques techniques

Télécommande Tyxia 1701 (x1)

Dimensions	H:121 L:46 P:11 mm	Indice IP	40
Mode de pose	à poser sur meuble à visser	Type d'alimentation	Piles

Nombre maximum de voies automatisme	1	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur	Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)	Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé
Technologie de communication	X3D		

Axe octo 60 Lg1040mm (x1)

Dimensions	H:60 L:1040 P:60 mm	Mode de pose	à insérer
-------------------	---------------------	---------------------	-----------

Axe octo 60 Lg750mm (x1)

Dimensions	H:60 L:750 P:60 mm	Mode de pose	à insérer
-------------------	--------------------	---------------------	-----------

Verrou octoclick 2 maillons (x2)

Mode de pose	à visser		
---------------------	----------	--	--

Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)

Mode de pose	à visser à insérer		
---------------------	-----------------------	--	--

Supp.étoile Univ V2 (x1)

Dimensions	H:72 L:70 P:22 mm	Mode de pose	à visser
-------------------	-------------------	---------------------	----------

Roue pour tube Octo 60 (x1)

Dimensions	H:56 L:56 P:30 mm		
-------------------	-------------------	--	--

Couronne pour tube Octo 60 (x1)

Dimensions	H:56 l:56 mm
------------	--------------

Moteur RP2 10Nm Radio X3D Etoile (x1)

Dimensions	H:55 l:424 P:62 mm	Indice IP	44
Mode de pose	à insérer	Type d'alimentation	Secteur
Longueur du câble fourni (m)	2.50	Nombre maximum d'émetteurs	16
Technologie de communication	X3D		

Enrichir l'installation

- Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116
- Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117
- Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008
- Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000
- DFR Tyxal+ | Détecteur de fumée radio - 6412313