

Pack motorisation volet roulant radio 10Nm

Pack Tymoov2 10 Silence+ ● réf. 6357059

— Bénéfices consommateurs

Pilotez silencieusement votre moteur en vitesse lente depuis la télécommande

Protégez votre volet : le moteur s'arrête en cas de détection d'obstacle ou de gel

Améliorez la sécurité de votre logement en cas de tentative d'intrusion ou départ de feu



— Fonctions

Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel Apprentissage automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet

Technologie radio bi-directionnelle : confirmation de la réception de la commande émise à partir de l'émetteur et visualisation de la position du volet roulant via l'application Tydom

Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, par smartphone avec l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal

Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous

Fonction avancées avec un système d'alarme Delta Dore : détection d'intrusion, le moteur déclenche l'alarme lorsqu'une tentative de soulèvement du volet est détectée

Mise en sécurité incendie, associé au DFR, le moteur remonte le volet à vitesse rapide sur détection de fumée, permettant l'évacuation des occupants

Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet en cas de détection d'obstacle

Détection automatique du sens de rotation avec le réglage des butées en mode automatique

Moteur 10 Nm



+ Installateur

Isolation classe II : pas de fil de terre

Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée

Garantie 7 ans

Caractéristiques techniques

Axe octo 60 Lg750mm (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 60 Largeur du produit (mm) : 750 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
Mode de pose	à insérer		

Télécommande Tyxia 1701 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 121 Largeur du produit (mm) : 46 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	à poser sur meuble à visser
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	1
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Nombre de récepteurs (Lien direct)	Illimité dans la limite de la portée radio de l'émetteur
Nombre de récepteurs (Réseau maillé étendu)	Illimité dans la limite de la portée radio du réseau maillé	Technologie de communication	X3D

Axe octo 60 Lg1040mm (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 60 Largeur du produit (mm) : 1040 Profondeur du produit (mm) : 60	Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
Mode de pose	à insérer		

Adapt Octo 60mm V2 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 120 Largeur du produit (mm) : 180 Profondeur du produit (mm) : 20	Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
Mode de pose	à clipser		

Support à visser + roulement + embout octo 60 (x1)

Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions	Mode de pose	à visser à insérer
---------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Supp.étoile Univ V2 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 120 Largeur du produit (mm) : 180 Profondeur du produit (mm) : 20	Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
-------------------	---	---------------------------	---------------------------

Mode de pose	à visser
--------------	----------

Verrou octoclick 2 maillons (x2)

Lieu d'utilisation	Extérieur sous conditions
--------------------	---------------------------

Mode de pose	à visser
--------------	----------

Moteur RP2 10Nm RAdio X3D Etoile (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 55 Largeur du produit (mm) : 424 Profondeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur Extérieur sous conditions
Indice IP	44	Mode de pose	à insérer
Couple (Nm)	10	Type de fin de course	Electronique
Type d'alimentation	Secteur	Câble fourni	Oui
Longueur du câble fourni (m)	2.50	Type de câble	H05VVF
Nombre maximum d'émetteurs	16	Technologie de communication	X3D

Enrichir l'installation

- DFR TYXAL+
- TYDOM HOME
- TYDOM PRO