

Produktset bürstenloser Solarantrieb 10 Nm für Rollläden

Tymoov 10 Solar Starter-Set • Bestell-Nr.6357072



Argumente für Ihre Kunden

- Motorisieren Sie Ihre Rollläden ohne Bauarbeiten in Ihrem Zuhause
- Nutzen Sie eine zuverlässige, leise, autonome Lösung mit Solarenergie
- Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Zuhauses im Fall von Einbruchversuchen oder dem Ausbruch eines Brandes

Funktionsmerkmale

- Produktset Solarantrieb für Rollläden – bürstenloser Gleichstrommotor 10 Nm, Batterie und Solarpanel
- Einzel- oder Zentralsteuerung mit Tyxia 1701, 2331 und 1716, Smartphone oder Sprachassistent
- Tydom-App: Anzeige der Rollladenposition und der Batterieladung
- Einbruchhemmung: Widerstand gegen das Hochschieben des Rollladens bei Verwendung von starren Wellenverbindern
- Einbruchschutz: In Verbindung mit Tyxal+ wird der Alarm ausgelöst, wenn versucht wird, den Rollladen hochzuschieben
- Brandschutz: In Verbindung mit dem Funkrauchmelder DFR fährt der Motor den Rollladen bei Raucherkenntung hoch, damit die Bewohner ins Freie gelangen können
- Hinderniserkennung Protect+ und Festfrierschutz: Abschalten des Motors zum Schutz des Rollladens
- Automatisches, halbautomatisches oder manuelles Einlernen der Endlagen und automatische Erkennung der Drehrichtung



+ Vorteile für Installateure

- Produktset mit Montagezubehör für eine einfache, effiziente und zuverlässige Installation:
 - zeitsparend, ohne Anschluss an das Stromnetz
 - Anschluss von Motor, Solarpanel und Batterie durch Steckverbinder
 - 10 Jahre Garantie

Technische Merkmale

Motor Tymoov Solar 12 V DC 10 Nm (x1)

Abmessungen	H:55 B:424 mm	IP-Schutzart	44
Einbauart	Zum Einsetzen	Typ der Spannungsversorgung	Solarnotstromversorgung

Autonomie bei Notstromversorgung	50 Tage Batterielebensdauer ohne Tageslicht	Kabellänge (m)	0.20
Max. Anzahl Sender	16	Kommunikationstechnik	X3D

(x2)

Abmessungen	H:50 B:15 T:25 mm		
--------------------	-------------------	--	--

(x2)

Abmessungen	H:67 B:20 T:23 mm		
--------------------	-------------------	--	--

Support Blendkappenlager (x1)

(x1)

Abmessungen	H:56 B:56 T:30 mm		
--------------------	-------------------	--	--

(x1)

Abmessungen	H:56 B:56 mm		
--------------------	--------------	--	--

Photovoltaik-Modul mit Rahmen (x1)

Abmessungen	H:60 B:500 T:10 mm	IP-Schutzart	55
Einbauart	Aufputz Schraubmontage Clip-Verbindung	Kabellänge (m)	0.20

Akku 2200 mAh für Motor Tymoov Solar 12 V DC 10 Nm (x1)

IP-Schutzart	44
--------------	----