

Pack alarme 2 zones sans fil

Pack Tyxal+ Access • réf.6410186



Dites le à vos clients

- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore de la sirène
- Faites évoluer votre installation pour piloter votre alarme depuis votre smartphone grâce à l'application

Fonctions

- Protection de 1 à 2 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc...) excepté Tydom 2.0 et DMBV Tyxal+ non compatibles
- Paramétrage intuitif et informations de l'ensemble du système d'alarme via le clavier tactile
- Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
- Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre
- Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

+ Installateur

- Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison
- Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation
- Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé



Caractéristiques techniques

Centrale CS 2000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:269 l:176 P:60 mm	Indice IP	40
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)	Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de périphériques	32

Technologie de communication	X3D
-------------------------------------	-----

Détecteur d'ouverture DO blanc Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:98 l:21 P:25 mm	Indice IP	30
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:68 l:77 P:45 mm	Indice IP	30
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Portée de la détection (m)	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	Angle de vue horizontal (°)	90
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:42 l:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotection	Non	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	2	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Technologie de communication	X3D		

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:89 l:168 P:28 mm	Indice IP	31
Mode de pose	Saillie A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:64 l:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	A clipser		

Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:64 l:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	A clipser		