

Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones

Pack Initial Tyxal+ • réf.6410201



Dites le à vos clients

- Protégez tout ou partiellement votre habitat ou local professionnel
- Pilotez à distance votre système de sécurité
- Soyez averti immédiatement de toute intrusion : alertes par notification et/ou SMS et appel vocal

Fonctions

- Surveillance de l'habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras
- Sirène intégrée dissuasive en cas d'intrusion ou de détection technique
- Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...
- Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom
- Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)
- Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)
- Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09



+ Installateur

- Pack avec produits déjà associés pour une installation simplifiée
- Configuration et maintenance via l'appli Tydom
- Synchronisation des caméras Tycam avec le système d'alarme
- Carte SIM fournie (abonnement requis)

Caractéristiques techniques

Hub Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:168 L:168 P:37 mm	Indice IP	30
Mode de pose	en saillie	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	105 dBA max	Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse

Type d'alimentation	Secteur Piles	Autonomie sur alimentation secourue	7 jours sur piles neuves
Longueur du câble fourni (m)	1.80	Nombre maximum de périphériques	50
Technologie de communication	Réseau 4G X3D WiFi 2.4 GHz		

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Portée de la détection (m)	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	Angle de vue horizontal (°)	90
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotection	Non	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	2	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Technologie de communication	X3D		

Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Enrichir l'installation

- SEF2 Tyxal+ | Sirène extérieure radio avec flash - 6415224
- Ant 4G | Antenne externe 4G - 6416240