

Box maison connectée avec un transmetteur téléphonique GSM

Tydom 2.0 ● réf. 6414118



— Bénéfices consommateurs

Soyez averti immédiatement de toute alarme détectée (intrusion, défaut technique...)

Vérifiez toute anomalie par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit

Pilotez à distance votre système de sécurité

Recevez des alertes même en cas de coupure de courant ou de perte de connexion internet



— Fonctions

Compatible avec l'application maison connectée DeltaDore

Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la centrale d'alarme) :

- Levée de doute vidéo lors d'une intrusion
- Demande de visualisation à distance du domicile

Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie...

Envoi d'un SMS lors de la mise en marche/arrêt du système (paramétrable) réalisée à partir d'une télécommande ou d'un badge

Configuration de 6 numéros d'appel

Levée de doute audio et fonction interphonie

Fonctions secourues en association avec une centrale :

- En cas de coupure secteur : indication des alarmes détectées par envoi de SMS
- En cas de coupure de la connexion internet : indication des alarmes détectées par envoi de SMS et pilotage de l'alarme par transmission GSM (avec le menu de synthèse vocale)

Compatible avec jusqu'à 4 caméras intérieures et extérieures Delta Dore

Fonction avec un système de télésurveillance

- Levée de doute audio et fonction interphonie

+ Installateur

Application maison connectée gratuite

Simplicité d'installation et de configuration

Communication sans fil avec tous les produits Delta Dore compatibles

Carte SIM fournie avec le transmetteur (avec abonnement)

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Caractéristiques techniques

Box transmetteur Tydom 2.0 (x1)

Dimensions

Hauteur du produit (mm) : 205
Largeur du produit (mm) : 165
Profondeur du produit (mm) : 45

Lieu d'utilisation

Intérieur

Indice IP	30	Mode de pose	A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Langues de la synthèse vocale	Français Anglais Espagnol Allemand Italien Polonais Néerlandais
Type d'alimentation	Secteur secourue	Autonomie sur alimentation secourue	24 heures
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.80
Type de câble d'alimentation	Câble VW-1 AWG20 2 conducteurs	Type de bornier	Sans
Technologie de communication	X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet		

enveloppe avec carte sim afone (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 165 Largeur du produit (mm) : 205 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A insérer		